

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนิด รถบรรทุก (ดีเซล)

ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)

๑.๒ เป็นรถใหม่ อยู่ในสายการผลิตปัจจุบัน (ตามรูปแบบ catalog) ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานโรงงานผู้ผลิตครบชุดผลิต (spec โรงงาน) และประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห่อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน เป็นรถカラุมภาชี สรรพสามิต และภาชนะฯ แล้ว

๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๑.๔ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๑.๕ ตอนหน้าหัวเก๋งห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (Double Cab) ๔ ประตู ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตรถ กระจายไปทั่วประเทศ ได้ และมีกระจกมองข้างซ้าย-ขวา ข้างละ ๑ บาน ภายในมีเบาะนั่ง พนักพิง เบาะหน้าแบบแยกอิสระ ปรับระดับเดินหน้า-ถอยหลัง และปรับเอนได้ เบาะหลังเป็นชั้นเดียวยาวตลอด พร้อมเข็มขัดนิรภัย หรือมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๖ พื้นในเก๋งปูด้วยพรมไส้สังเคราะห์ หรือผ้ายางอย่างดี เต็มตลอดพื้นที่ พร้อมห้องมีแผ่นยางสำหรับวางเท้า

๑.๗ ภายในเก่งติดตั้งแผงบังแดด ซ้าย-ขวา และมีกระจกมองหลัง ๑ บาน

๑.๘ ระบบหลังเป็นระบบเหล็กสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในเก๋ง ให้ความเย็นเพียงพอต่อการใช้งาน น้ำยาทำความเย็นชนิด R ๑๓๔ ๒

๑.๑๐ ติดตั้งถุงลมนิรภัยมาตรฐานคู่หน้า เพื่อความปลอดภัยและการสูญเสียจากอุบัติเหตุแก่ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ตามการรณรงค์ของกรรมการขนส่งทางบก

๑.๑๑ ประตูล็อกด้วยระบบเข็นทรัลล็อกหรือล็อกประตูไฟฟ้า

๑.๑๒ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย

๑.๑๓ ความยาวของช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มม.

๑.๑๔ เป็นรถยกต่ำ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๑๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์ จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑.๑๖ มีกล่องบันทึกพาหนะรถ

๑.๑๗ อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ ระบบตัวถัง

๒.๑.๑ ตอนหน้าหัวเก๋งภายในห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ติดตั้งกัน盼สดัดทั้ง ๔ ประตู มีกระจกมองหลัง ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน มีเบาะที่นั่ง ๒ ตอน เบาะทั้งหมดหุ้มด้วยหนัง เบาะคู่หน้าแบบแยกส่วน สามารถปรับระดับเดินหน้า-ถอยหลัง และปรับเอนได้มีพนักกันกระแทกศีรษะ ๔ ชุด พร้อมเข็มขัดนิรภัย ที่สามารถดึงกลับอัตโนมัติได้ตามมาตรฐานการผลิตปัจจุบันจำนวน ๔ ชุด

๒.๑.๒ ประตูทั้ง ๔ บานเป็นแบบเข็นทรัลล็อก

๒.๑.๓ กระจากทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงตามกำหนด

- กระจากประตูทั้ง ๔ บาน และส่วนที่เป็นกระจากหลังผู้โดยสารตอนหลังติดฟิล์มทึบไม่เกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์

- กระจากบังลมหน้าติดฟิล์มแบบเต็มแผ่นความทึบแสงไม่เกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์ และด้านบนของกระจากติดฟิล์มอย่างติดชนิดทึบแสงที่ด้านบนของกระจาก ความกว้างขนาด ๗-๘ นิ้ว ครอบอีกหนึ่งชั้น

๒.๑.๔ สีตัวรถเป็นสีเมทัลิก พ่นสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต โดยผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องเสนอสีตามแค็ตตาล็อกมาตรฐานให้ด้านศุลกากรบ้านดอน เลือกตามความเหมาะสม

๒.๑.๕ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๒.๑.๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. ระบบเครื่องยนต์

๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดแบบคอมมอนเรล มีระบบช่วยอัดอากาศ Turbo charger

๓.๒ ปริมาตรความจุระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓.๓ อุปกรณ์และมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความเร็วรอบยนต์ และสัญญาณเตือนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

๓.๕ มีแรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที

๔. ระบบส่งกำลัง

๔.๑ ต้องเป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ ได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตปัจจุบัน

๔.๒ เกียร์ธรรมดาแบบบุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติไม่ต่ำกว่า ๕ จังหวะ หรือมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๓ คลัทช์เป็นแบบแท่งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๔ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๕. ระบบไฟฟ้า

๕.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒ อัลเทอร์เรนเตอร์ เป็นชนิดไฟฟ้ากระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

๕.๓ ที่ปิดน้ำฝนกระจากหน้า ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมที่ฉีดน้ำล้างกระจก

๕.๔ มีมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทางความเร็ว มาตรวัดรอบ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๕ กระจากมองข้าง ซ้าย - ขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผลิต

๕.๖ กระจากประตู ซ้าย - ขวา ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตมีระบบ Central Lock

๕.๗ ระบบไฟแสดงสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

๕.๘ มีวิทยุ - ซีดี - เอ็มพี ๓ หรือดีกว่า พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง รองรับการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth, รองรับโทรศัพท์และการเล่นเพลง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๙ มีไฟตัดหมอก

๕.๑๐ มีไฟเบรกดวงที่ ๓

๖. เครื่องปรับอากาศ

- ๖.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๖.๒ ระบบทำความเย็นให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๓ ติดตั้งพัดลมระบายความร้อนด้านหน้ารถ จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๔ กระจกรอบตัวรถทุกบาน ติดฟิล์มกรองแสง มีประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่า ๙๐% ลดความร้อนจากแสงแดดไม่น้อยกว่า ๕๐% ให้แสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๒๐% และต้องมีการสะท้อนแสงไม่เกิน ๑๕% ต้องรับประกันการติดตั้งไม่น้อยกว่า ๕ ปี (แบบเอกสารประกอบการพิจารณา)
- ๖.๕ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมดและติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตรายนั้น

๗. ระบบช่วงล่าง

- ๗.๑ ระบบกันสะเทือนหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๒ ระบบกันสะเทือนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. ระบบความปลอดภัย

- ๘.๑ มีระบบช่วยเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) เบรกหน้า เป็นดิสก์เบรก เบรกลังเป็นดรัม เบรกหรือดิสก์เบรก มีหม้อน้ำช่วย และเบรกมีอยู่ภายในตัวรถ
- ๘.๒ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าเสริมความปลอดภัย ด้านผู้ขับขี่ ด้านผู้โดยสารและหัวเข่าผู้ขับขี่
- ๘.๓ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย เบาะหน้าและหลัง อย่างน้อย จำนวน ๔ ชุด ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๘.๔ มีกุญแจรีโมทร้อมระบบเตือนการโจรมรรภและ Immobilizer
- ๘.๕ มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมาย พร้อมทั้งแต่ง ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๘.๖ เครื่องปั๊มน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๓ ลิตร พร้อมเครื่องฉีดล้างกระจกหน้ารถ
- ๘.๗ มีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน, กระจกมองข้าง ๒ บาน สามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๘.๘ กระจกหน้าต่างปรับเลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้ง ๕ บาน
- ๘.๙ มีระบบล็อคประตูอัตโนมัติ ทั้ง ๕ ประตู พร้อมรีโมทคอนโทรลตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๙. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๙.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถเป็นแบบแรคแอนด์พิเนียน สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออกได้
- ๙.๒ มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
- ๙.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐. ระบบห้ามล้อ

- ๑๐.๑ ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก (Disc Brake) ล้อหลังเป็นดรัมเบรก (Drum Brake) หรือดิสก์เบรก
- ๑๐.๓ มีเบรกมือ (Parking Brake) มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ๑๐.๔ มีถุงลมนิรภัยอย่างน้อย ด้านผู้ขับขี่ ด้านผู้โดยสารและหัวเข่าผู้ขับขี่ มีเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ๑๑.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
- ๑๑.๒ ฝาถังเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒. สีและยาง

- ๑๒.๑ กระทำล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ (Aluminium Alloy) และยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

/๑๒.๒ ยางหน้า...

~ D. ~ S. ~ M. ~

- ๑๒.๒ ยางหน้า-หลัง เป็นยางเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๒.๓ มีกระหงล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจล็อคได้
- ๑๒.๔ มียางกันโคลนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานโรงงานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๒.๕ เป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

๓. กระบวนการ

- ๓.๑ กระบวนการหลักตอนท้ายและฝาปิดท้ายด้านในคลุมทับด้วยพื้นปูกระเบน (LINER) มีความแข็งแรงทนทาน
- ๓.๒ ด้านท้ายของหลังคาเมไฟเบรคดาวงที่ ๓ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๓ ด้านท้ายของกระเบนติดตั้งกันชนตามรูปแบบของยี่ห้อที่เสนอหรือติดตั้งกันชน stainless แบบมีบันไดสำหรับขึ้นลงได้ มีบันไดข้างตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๔ เครื่องมือประจำรถ มีเครื่องมือประจำรถ คันละ ๑ ชุด ประกอบด้วย
 - ๓.๔.๑ แม่แร้งพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
 - ๓.๔.๒ ประแจลดล้อ ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๓.๔.๓ เครื่องมือประจำรถให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

- ๔.๑ สีของตัวรถ เป็นสีบอร์นเงิน หรือสีอื่นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ ผู้ขายต้องพ่นสนิมพร้อมรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๕. อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถยนต์

- ๕.๑ เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๒ ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MP3/DVD หน้าจอสัมผัส หรือดิจิวัล พร้อมลำโพง และเสาอากาศและซองต่อสัญญาณจากภายนอก ติดตั้งพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต และลำโพง ๑ ชุด
- ๕.๓ ติดตั้งกล้องมองหลังขณะถอยรถ ๑ ชุด ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต
- ๕.๔ ติดตั้งพื้นรองกระเบน (LINER) เรียบร้อย
- ๕.๕ ไฟตัดหมอกหน้า ๒ ดวง พร้อม RELAY SWITCH
- ๕.๖ บันไดข้าง ซ้าย - ขวา ความยาวตลอดประตู หน้า - หลัง
- ๕.๗ กันชน หน้า - หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. รายการอื่น ๆ

- ๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ที่เสนอราคาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสามารถเข้ารับการบำรุงรักษาระฟรี ในระยะเวลาหรือระยะเวลาที่กำหนด
- ๖.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคาโดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา)

- ๖.๓ สมุดรับบริการและรับประกัน ๑ ชุด/คัน และคู่มือการใช้รถ ๑ เล่ม/คัน
- ๖.๔ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก้อุปกรณ์ มาตรฐานของรถยนต์ที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึง ก่อน หากเกิดชำรุดเสียหายในกรณีที่การชำรุดนั้นมิใช่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบเปลี่ยนซึ่งส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า

- ๖.๕ จัดทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมธรรม์ คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- ๖.๖ รถต้องผ่านการตรวจเช็คและพ่นกันสนิมให้ท่องรถและจุดที่ง่ายต่อการเกิดสนิม หรือทั้งคันให้

/เรียบร้อย...

~ 0 ~

✓

๘๘๘.๑

เรียบร้อยก่อนส่งมอบ พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๗.๗ ผู้นัดหมายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ให้กับด้านศุลกากรบ้านดอน

๑๗.๘ ผู้เสนอราคายังคงรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถพร้อมแบบแค็ตตาล็อก ยืนพร้อมใบเสนอราคา

๑๗.๙ ผู้เสนอราคายังต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่าเครื่องยนต์ดีเซลสามารถรองรับการใช้น้ำมันเบอร์ดีเซล (B๒๐) ได้ ประกอบการพิจารณาในกรณีเมื่อจำเป็นได้ในแค็ตตาล็อก

๑๗.๑๐ ผู้เสนอราคายังต้องแนบใบรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิต มีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน ประกอบการพิจารณา

๑๗.๑๑ ราคายังต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและจดทะเบียนให้เรียบร้อยหลังจากที่คณะกรรมการได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๗.๑๒ ส่งมอบรถยนต์ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ที่ด่านศุลกากรบ้านดอน และรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังน้ำมันในวันส่งมอบรถยนต์ และน้ำมันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๑๗.๑๓ มีประกันภัยชั้น ๑ โดยผู้นัดหมายจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยก่อนส่งมอบรถ

~ ~ ~ ~ ~

สาธารณชนสามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว โดยระบุชื่อ
นามสกุล และที่อยู่ พร้อมแนบไฟล์เอกสารการวิจารณ์มาที่ ๑๐๕๑๐๑ @customs.go.th โดยเอกสาร
เรียน นายด่านศุลกากรบ้านดอน หรือส่งเอกสารการวิจารณ์โดยตรงมาที่
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด่านศุลกากรบ้านดอน ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โดยสามารถเสนอแนะวิจารณ์ได้ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ประกาศ